

TWO

Touch | Keypad Top-Milk XP NMS

Kawa, gorąca woda, Dźwignia pary i mleka C, interfejs z ekranem dotykowym lub klawiaturą

NOWY
SYSTEM
MLEKA

*Pierwszorządne
przedstawienie
nie do porównania*

Egro TWO Top-Milk XP NMS został specjalnie zaprojektowany, aby spełnić wymagania tych miejsc, które muszą obsługiwać dużą dzienną produkcję kawy i napojów mlecznych. Niezależnie od tego czy są to duże sieci cateringowe, znane restauracje gastronomiczne, bary szybkiej obsługi, sklepy spożywcze czy duże powierzchnie usługowe, ekspres TWO stanowi idealne rozwiązanie oferując stałą i wszechstronną jakość.



24h zalecana dzienna wydajność*

400 filiżanek

1h maks. godzinowa wydajność

500 espresso
360 caffè lungo
500 cappuccino
300 latte macchiato



NOWY I WYDAJNY SYSTEM MLECZNY

Egro TWO Top-Milk XP NMS oferuje klientom możliwość wyboru spośród szerokiej gamy rozwiązań mlecznych specjalnie opracowanych, aby zaspokoić różnorodne formaty handlowe Ho.Re.Ca. Regulowana za pomocą odpowiedniego oprogramowania temperatura i konsystencja napojów na bazie mleka to zmienne, które mogą być łatwo kontrolowane i modyfikowane przez technika. Nowa wylewka dozująca składająca się z jednego elementu, który można łatwo wyjąć i rozłożyć na dwie części, zapewnia doskonałą higienę. Opatentowany system MLR (Milk Line Rinsing) umożliwia wykonanie ustawienia szybkiej fazy płukania przy pomocy zimnej wody i powietrza, co chroni środowisko i zmniejsza zużycie energii elektrycznej. Szybki i prosty codzienny cykl mycia został zautomatyzowany do tego stopnia, że barista musi jedynie dodać detergent.

ULTRA NOWOCZESNA LODÓWKA

Egro TWO Top-Milk XP NMS posiada innowacyjną lodówkę wyposażoną w wygodny zewnętrzny wyświetlacz, który jest w standardzie, umożliwiając jednocześnie zarządzanie dwoma wyjściami kawy i mleka. Nowa lodówka, której pojemność wynosi 6,5 l, wyposażona jest w czujnik pojemnościowy do dokładnego monitorowania poziomu mleka w zbiorniku. Dzięki dodatkowi Multi-Milk Selection użytkownik może pracować z dwoma różnymi rodzajami mleka, aby zaspokoić najbardziej wymagające podniebienia. Wszystkie konfiguracje oferowane w wersji ONE Top-Milk XP NMS pozwalają na umieszczenie urządzenia chłodniczego pod ladą.



EGRO
SWISS COFFEE TECHNOLOGY

IN+PLUS
food tools & equipment

(*) średnia wartość, która gwarantuje najlepszy koszt posiadania ekspresu kawy

TWO

Touch | Keypad Top-Milk XP NMS



G
W
Sz

Sz×G×W (z lodówką)
35.43×22.44×30.31 in
900×570×770 mm

TWO Touch
Top-Milk XP
NMS

TWO Keypad
Top-Milk XP
NMS

CECHY

| | | |
|---|----------|----------|
| Wylot gorącej wody | | ● |
| 4-TEA / System kontroli gorącej wody do herbaty | ● | – |
| Dźwignia pary C / Ręczna dysza pary | ● | |
| iSteam / Całkowicie automatyczna dysza pary | ○ | |
| Cool Touch / Dysza pary | ○ | |
| Jednoczesne podawanie kawy, gorącej wody i pary | ● | |
| Główce spieniające do mleka | | 4 |
| Wylewka do "Americanos or breakfast coffee" | ○ | |
| Liczba możliwych do wyboru produktów | up to 96 | up to 32 |
| Kawa świeżo parzona (litry/godzinę) | | 36 |
| Gorąca woda (litry/godzinę) | | 72 |
| Dzienny czas czyszczenia (minuty) | | 6 |
| Drugi młynek | ○ | |
| Liczba bojlerów | | 4 |
| Dura-Brew / Zaawansowana technologia zaparzania | ● | |
| ABM.07 / Zaawansowane zarządzanie bojlerem | ● | |
| V-FLEX / Stabilizator napięcia | ● | |
| EASY-FIX / Zaawansowana diagnostyka | ● | |
| LOAD&SHOW / Wyświetlacz z ekranem dotykowym | ● | – |
| Funkcjonalne oświetlenie | ● | |
| Opcja własna | ○ | |
| Centralny wylot ciepłej wody | ○ | |
| Zestaw zamykający | ○ | |
| Wlot proszku | ● | |
| Urządzenie wyrzucające do szuflady na zużytą kawę | ○ | |
| Wbudowany zestaw do wózka | ○ | |

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------|------------------|
| Waga (lb / kg) | 143 kg |
| Zasilanie (fazy~Volt) | 2N ~380-415V |
| Moc znamionowa (kW) | 13.2 kW / 7.2 kW |

DODATKI

| | |
|-------------------------|---|
| Podgrzewacz filiżanek | ○ |
| Moduł proszkowy | ○ |
| Chłodziarka 6.5 | – |
| Lodówka | ● |
| Różne systemy płatności | ○ |

OPCJE LODÓWKI

| | |
|--|---|
| Multi Milk Selection | ○ |
| Automatyczne monitorowanie poziomu mleka | ● |
| Nadstawka do lodówki podblatowej | ○ |

● W zestawie ○ Opcjonalnie ~ niedostępne

OPCJONALNIE - DANE TECHNICZNE

GRZEJNIKI

| | | | |
|--|--|---------------|---------------------------|
| Wymiary (Sz×G×W) 11.81×17.8×22.8 in 300×455×580 mm | Napięcie - Częstotliwość 230 V - 50/60 Hz | Moc 0.42Kw | Waga 38.10 lb 14 Kg |
|--|--|---------------|---------------------------|

MODUŁ PROSZKOWY

| | | | |
|---|--|----------------|---------------------------|
| Wymiary (Sz×G×W) 6.3×18.5×30.31 in 160×470×770 mm | Napięcie - Częstotliwość 230 V - 50/60 Hz 120V - 60 Hz | Moc 0.10 Kw | Waga 28.10 lb 13 Kg |
|---|--|----------------|---------------------------|



INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Ekspres Egro TWO Top-Milk XP NMS jest dostępny w dwóch wersjach: z ekranem dotykowym, umożliwiającym do 48 różnych produktów dla każdego z dwóch wylotów kawy i mleka, lub z tradycyjną klawiaturą składającą się z 10 klawiszy do wyboru 5,9 lub 16 różnych napojów. Menu techniczne pozwala na zarządzanie ustawieniami ekspresu oraz różnymi funkcjami dodatkowymi, takimi jak dozowanie napojów, produkty personalizowane, automatyczne cykle czyszczenia, monitorowanie zużycia oraz zliczanie wydanych napojów.

MODUŁ PROSZKOWY

Moduł proszkowy pozwala na przygotowanie dużej ilości napojów w formie proszku. Jest to urządzenie zewnętrzne umieszczone po prawej stronie ekspresu i składa się z dwóch lejów, które mogą być używane z jednym proszkiem lub mogą pracować oddzielnie z różnymi proszkami aromatyzowanymi, przyprawionymi, karmelizowanymi, na bazie czekolady i mleka. Alternatywne wysokowydajne rozwiązanie, które jest odpowiednie dla wszystkich tych lokali, które chcą zaoferować swoim klientom coraz bardziej zróżnicowany i wyczerpujący wybór napojów.



1h maximum hourly output
120 chocolate



DURA-BREW

Międzynarodowy duch Egro TWO Top-Milk XP NMS jest podkreślony przez ulepszoną grupę zaparzającą ze stali nierdzewnej o wadze 18 gramów, stworzoną specjalnie w celu umożliwienia przygotowania napojów w doskonałym amerykańskim i północnoeuropejskim stylu. Jednostka zaparzająca posiada rewolucyjny, opatentowany system hermetycznego zamknięcia, który wymaga mniej konserwacji i zmniejsza całkowity koszt eksploatacji urządzenia.



www.rancilio.com.pl

www.facebook.com/RancilioGroup
 Rancilio Group Channel

IN+PLUS
food tools & equipment